

Wasseraktiviertes Leckabdichtungsset


BELZONA®
9631



Belzona 9631 ist ein Leckabdichtungsset, das eine vorimprägnierte 5 cm x 150 cm Glasfaserumwicklung enthält, die durch Wasser aktiviert wird. Das in einem hermetisch dichten Folienbeutel verpackte Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht abgemessen oder gemischt werden.

Es ist geruchlos und sehr einfach anzuwenden. Es haftet gut auf Kupfer, Stahl, Edelstahl, PVC und vielen anderen Untergründen. Belzona 9631 ist eine vielseitige Lösung für Branchen, in denen schnelle Rohrreparaturen eine entscheidende Rolle spielen.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN	Verarbeitungs-/Topfzeit:	1,5 Min. bei 40 °C	3 Min. bei 20 °C
		6 Min. bei 10 °C	12 Min. bei 5 °C
	Zugscherfestigkeit:	Nasser/trockener Baustahl: 6,8/5,2 MPa	Nasses/trockenes Kupfer: 5,9/2,3 MPa
		Nasser/trockener Edelstahl: 7,2/6,8 MPa	Nasser/trockener GFK: 3,4/2,5 MPa
	Zugscherhaftung (Eintauchen):	8,1 MPa nach 1000 Stunden Eintauchen bei 40 °C	
	Hitzebeständigkeit (HDT):	66 °C bei 20 °C	
	Biegefestigkeit:	165 MPa	
	Druckbeständigkeit:	Bei einem Rohr mit einem Durchmesser von 76 mm, das gemäß SSPC-SP11 vorbereitet wurde und ein Loch von max. 6 mm besitzt, beträgt der typische Wert für Belzona 9631, das als Neuschicht-Umwicklung getestet wurde, 7 bar.	
	Haltbarkeit:	2 Jahre	

Lieferumfang:

- Handschuhe
- Bürste zum Aufräumen der Oberfläche
- Reinigungstücher
- Wasseraktivierte Umwicklung in einem Beutel
- Abziehfolie

Aushärtungszeiten:

Belzona 9631 ist bei 20 °C in 60-90 Minuten hart, bei trockenem Klima oder niedrigen Temperaturen dauert die Aushärtung jedoch länger.



**GEBRAUCHSFERTIG,
KEIN ANMISCHEN**



HITZEBESTÄNDIG



**SCHNELLE
WIEDERINBETRIEBNAHME**



DRUCKBESTÄNDIG

Schritt-für-Schritt-Anleitung:



1. Oberfläche aufrauen und reinigen



2. Umwicklung einweichen



3. Umwicklung anbringen



4. Folie aufbringen



5. Abgeschlossener Auftrag



Anwendungsvideo
ansehen:

Auf BelzonaTV ansehen


Anwendungsbereiche:

- Korrodierte Rohre
- Gebrochene Rohre
- Druckleitungen
- Schwerkraftleitungen
- Rohrverschraubungen mit unregelmäßiger Form
- Undichte Rohre



Inhalt (von links nach rechts) Handschuhe, Abziehfolie, Drahtbürste, Reinigungstücher, wasseraktivierte Umwicklung in einem Beutel

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Belzona-Ansprechpartner vor Ort.



QUALITÄTSPRODUKTE - TECHNISCHER SUPPORT

Belzona-Produkte werden unter Einhaltung der Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001 hergestellt.

Belzona verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz mit über 140 Vertriebspartnern in 120 Ländern. Lokale Unterstützung erhalten Sie durch einen geschulten technischen Berater, der das Problem analysiert, eine Lösung empfiehlt und auf der Baustelle rund um die Uhr die Anwendung überwacht und berät.